



Switch Ethernet

8 puertos

/

5 puertos



Manual de Usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Gracias por elegir el switch LEOTEC Fast Ethernet. Este switch 10/100Mbps Fast Ethernet proporciona puertos RJ45 10/100Mbps Auto-Negociables. Todos los puertos soportan función Auto MDI/MDIX , eliminando la necesidad de utilizar cables cruzados (crossover) o puerto Uplink . El Switch es Plug-and-Play y cada puerto puede ser usado como puerto estándar o puerto Uplink y puede ser conectado a un server, un hub u otro switch, usando cable derecho (straight) o cruzado (crossover).

CARACTERISTICAS:

- Switch Ethernet 10/100 Mbps TX Auto-Negociación
- Full/Half Duplex en cada puerto
- Soporte función TCP Interface Auto MDIX para auto TX/RX swap
- Cumple con los estándares IEEE802.3 10Base-T Ethernet y IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
- Admite dirección MAC Auto-Learning y Auto-Aging
- Soporte arquitectura Store & Forward y ejecuta reenvío y filtrado
- Función filtro Broadcast Storming
- Control de flujo IEEE802.3x para operación Full-duplex
- Función Back Pressure para operación Half-duplex
- Filtrado Runt y CRC elimina paquetes erróneos para optimizar la red
- Soporte para manejar paquetes de hasta 1522 byte
- Led indicadores para administrar y diagnosticar fácilmente
- Plug and Play
- Carcasa de plástico diseñada para montaje sobre pared o sobremesa.
- Fuente de alimentación externa

ESPECIFICACIONES:

Estándares y Protocolos	IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, CSMA/CD, TCP/IP
Funciones Básicas	Dirección MAC Auto-Learning y Auto-aging
	Flujo de control IEEE802.3x para modo Full-Duplex y backpressure para Modo Half-Duplex
Tasa de transmisión	10BASE-T: 14880pps/port 100BASE-TX: 148800pps/port
Método de Transmisión	Store-and-Forward
Puertos	Puertos 10/100Mbps Auto-Negociables RJ45 (Auto MDI/MDIX)
LED Indicadores	Power, Link/Act

Seguridad y Emisión	FCC, CE
Medio Ambiente	Temperatura de operacion: 0 °C~40 °C (32 °C~104 °C) Temperatura de almacenaje: -40 °C~70 °C (-40 °C~158 °C) Humedad de Operacio: 10%~90% no-condensada Humedad de Almacenaje: 5%~90% non-condensada
Alimentación	Fuente de alimentación externa (incluída)

GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

El fabricante otorga una garantía por 24 meses para el dispositivo y los accesorios suministrados. La garantía comprende los daños y los vicios relacionados con materiales defectuosos y confección imperfecta. La garantía no cubrirá los daños que ocurran por uso no reglamentario o inadecuado, o por reparaciones o cambios en el aparato efectuados sin la autorización del fabricante. El fabricante tampoco asumirá la responsabilidad por daños sufridos a causa de lucro cesante.

SOPORTE Y SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier consulta técnica puede acudir a su punto de venta o contactar con el servicio técnico de LEOTEC. Más información disponible en el sitio web: www.leotec.com o mediante el e-mail: soporte@leotec.com

LEOTEC®
digital lifestyle

www.leotec.com
Carretera de l'Hospitalet 66-68
08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona